



SERIE T7
IRRIGATORE DINAMICO

STRUTTURA ROBUSTA PER RESISTERE A CONDIZIONI AVVERSE

CARATTERISTICHE

L'irrigatore serie T7 ha una struttura robusta per sopportare le condizioni avverse dei campi da golf. La versione a bassa portata è perfetta per applicazioni su campi da golf dove si richiede una gittata inferiore, come parti superiori dei tee, aree circostanti e perimetri. Il T7 è stato progettato e collaudato per garantire l'elevata affidabilità richiesta dal mercato.

■ **L'acqua viene distribuita in modo uniforme**

Gli ugelli ad alta efficienza progettati con uscita singola garantiscono la distribuzione uniforme dell'acqua secondo lo schema.

■ **Versatilità**

Disponibile in modelli standard e a bassa portata per soddisfare le tue esigenze di distribuzione.

■ **Resistente ad atti vandalici e a forzature**

La memoria Smart Arc riporta in modo sicuro l'irrigatore nell'angolo precedentemente impostato anche quando ruotato oltre i confini dell'angolo stesso.

■ **Utilizzabile con l'erba alta**

L'estensione di 14,61 cm assicura uno schema e un'uniformità di distribuzione dell'ugello adeguati anche in caso di erba alta.

■ **Valvola di non ritorno standard**

■ **Vite di riduzione della gittata - fino al 25%**

■ **Torretta trattenuta da ghiera filettata**

■ **Statore variabile e reversibile**

■ **Frizione**

■ **Estrattore della torretta**

Strumento per la regolazione/ estrazione incluso

■ **Vite di bloccaggio**



SERIE T7
Irrigatore dinamico

Tabella delle prestazioni degli irrigatori dinamici T7 Sports - bassa portata—Valori Metrici

Ugello	Pressione (bar)	Gittata (m)	Portata (L/min)	Precip. mm/ ora ■	Precip. mm/ ora ▲
2,0	2,8	11,9	6,4	6,4	5,6
	3,4	11,9	7,6	7,4	6,4
	4,1	12,2	8,3	7,6	6,6
	4,8	12,2	9,1	8,4	7,1
	5,5	12,2	9,8	8,9	7,9
	6,2	12,5	10,2	9,1	7,9
	6,9	12,5	11,0	9,7	8,4
3,0*	2,8	11,9	9,1	9,1	7,9
	3,4	12,2	10,6	9,9	8,4
	4,1	12,5	11,7	10,4	9,1
	4,8	12,5	12,9	11,4	9,9
	5,5	12,8	13,6	11,7	10,2
	6,2	12,8	14,8	11,9	10,4
	6,9	13,1	15,5	12,4	10,7
4,5	2,8	11,6	15,5	16,0	13,7
	3,4	12,5	17,8	15,7	13,5
	4,1	12,5	19,7	17,3	15,0
	4,8	12,8	21,6	18,0	15,7
	5,5	12,8	23,1	19,6	16,8
	6,2	13,1	24,6	19,8	17,3
	6,9	13,1	26,1	21,1	18,3
6,0	2,8	13,1	18,9	15,0	13,0
	3,4	14,0	21,6	15,0	13,0
	4,1	14,6	23,8	15,5	13,2
	4,8	14,9	26,5	16,5	14,5
	5,5	14,9	28,0	17,3	15,0
	6,2	15,2	29,9	17,8	15,5
	6,9	15,2	31,8	18,8	16,3
7,5	2,8	13,4	22,0	16,8	14,7
	3,4	14,0	25,4	17,8	15,2
	4,1	14,6	28,0	18,0	15,7
	4,8	14,9	30,3	19,1	16,5
	5,5	15,2	33,3	19,8	17,0
	6,2	15,2	36,0	21,3	18,5
	6,9	15,8	37,9	20,6	17,8
9,0	2,8	13,7	28,0	20,6	17,8
	3,4	14,9	32,2	19,8	17,3
	4,1	15,5	35,6	20,3	17,8
	4,8	16,2	39,4	21,1	18,3
	5,5	16,8	42,8	21,1	18,3
	6,2	16,8	45,4	22,6	19,6
	6,9	17,1	48,5	22,9	19,8

* Indica l'ugello preinstallato
Le gittate sono espresse in metri. Dati basati su 180°.

Tabella delle prestazioni degli irrigatori dinamici T7 Sports - bassa portata—Valori Metrici

Ugello	Pressione (bar)	Gittata (m)	Portata (L/min)	Precip. mm/ ora ■	Precip. mm/ ora ▲
7,0	2,8	14,0	25,0	18,3	15,7
	3,4	14,3	28,0	19,1	16,5
	4,1	14,6	30,7	19,8	17,3
	4,8	14,9	33,3	20,8	18,0
	5,5	15,5	35,6	21,1	18,3
	6,2	15,8	39,0	21,6	18,5
	6,9	16,5	40,5	21,1	18,3
9,0	2,8	14,3	28,0	19,3	16,8
	3,4	15,2	31,4	18,5	16,3
	4,1	15,5	32,9	19,3	16,8
	4,8	15,8	35,6	20,6	17,8
	5,5	16,5	37,5	20,3	17,5
	6,2	16,8	41,3	20,8	18,0
	6,9	17,1	43,5	21,3	18,5
12,0*	2,8	15,2	36,0	22,6	19,6
	3,4	15,5	43,9	22,9	19,8
	4,1	16,2	48,1	23,1	20,1
	4,8	16,5	52,2	24,4	21,1
	5,5	16,8	55,6	25,1	21,8
	6,2	17,1	59,1	25,9	22,4
	6,9	17,4	62,5	26,4	22,9
16,0	2,8	16,2	49,2	26,9	23,4
	3,4	17,1	57,2	26,9	23,4
	4,1	17,7	61,3	26,4	22,9
	4,8	18,0	66,2	27,7	24,1
	5,5	18,6	71,2	27,9	24,1
	6,2	18,9	75,7	29,0	24,9
	6,9	19,2	79,9	29,7	25,7
20,0	2,8	16,2	60,6	32,5	27,9
	3,4	17,7	66,2	31,0	26,7
	4,1	18,3	73,8	30,7	26,7
	4,8	18,6	78,0	32,0	27,7
	5,5	19,8	84,0	30,2	26,2
	6,2	20,1	89,3	31,2	26,9
	6,9	20,4	93,9	31,8	27,7
24,0	2,8	15,8	59,8	32,3	27,9
	3,4	18,3	66,2	27,7	24,1
	4,1	19,2	73,1	28,2	24,4
	4,8	19,8	78,4	29,0	25,1
	5,5	20,4	84,4	29,2	25,4
	6,2	20,7	90,1	30,5	26,4
	6,9	21,6	95,8	29,5	25,7
27,0	2,8	16,8	70,8	36,1	31,2
	3,4	19,8	88,6	29,5	25,4
	4,1	21,6	89,3	26,7	23,1
	4,8	21,9	97,7	27,9	24,1
	5,5	22,3	103,7	29,0	25,1
	6,2	22,6	110,2	30,0	25,9
	6,9	22,9	115,8	30,7	26,7

* Indica l'ugello preinstallato
Le gittate sono espresse in metri. Dati basati su 180°.

Tabella delle prestazioni degli irrigatori dinamici T7 Sports - bassa portata—Valori USA.

Ugello	Pressione (psi)	Gittata (piedi)	gpm	Precip. (poll./ora) ▲	Precip. (poll./ora) ■
2,0	40	39	1,7	0,25	0,22
	50	39	2,0	0,29	0,25
	60	40	2,2	0,3	0,26
	70	40	2,4	0,33	0,28
	80	40	2,6	0,35	0,31
	90	41	2,7	0,36	0,31
	100	41	2,9	0,38	0,33
3,0*	40	39	2,4	0,36	0,31
	50	40	2,8	0,39	0,33
	60	41	3,1	0,41	0,36
	70	41	3,4	0,45	0,39
	80	42	3,6	0,46	0,4
	90	42	3,9	0,47	0,41
	100	43	4,1	0,49	0,42
4,5	40	38	4,1	0,63	0,54
	50	41	4,7	0,62	0,53
	60	41	5,2	0,68	0,59
	70	42	5,7	0,71	0,62
	80	42	6,1	0,77	0,66
	90	43	6,5	0,78	0,68
	100	43	6,9	0,83	0,72
6,0	40	43	5	0,59	0,51
	50	46	5,7	0,59	0,51
	60	48	6,3	0,61	0,52
	70	49	7	0,65	0,57
	80	49	7,4	0,68	0,59
	90	50	7,9	0,7	0,61
	100	50	8,4	0,74	0,64
7,5	40	44	5,8	0,66	0,58
	50	46	6,7	0,7	0,6
	60	48	7,4	0,71	0,62
	70	49	8	0,75	0,65
	80	50	8,8	0,78	0,67
	90	50	9,5	0,84	0,73
	100	52	10	0,81	0,7
9,0	40	45	7,4	0,81	0,7
	50	49	8,5	0,78	0,68
	60	51	9,4	0,8	0,7
	70	53	10,4	0,83	0,72
	80	55	11,3	0,83	0,72
	90	55	12	0,89	0,77
	100	56	12,8	0,9	0,78

* Indica l'ugello preinstallato
Le gittate sono espresse in piedi. Dati basati su 180°

Tabella delle prestazioni degli irrigatori dinamici T7 Sports - alta portata—Valori USA.

Ugello	Pressione (psi)	Gittata (piedi)	Portata (gpm)	Precip. (poll./ora) ▲	Precip. (poll./ora) ■
7,0	40	46	6,6	0,72	0,62
	50	47	7,4	0,75	0,65
	60	48	8,1	0,78	0,68
	70	49	8,8	0,82	0,71
	80	51	9,4	0,83	0,72
	90	52	10,3	0,85	0,73
	100	54	10,7	0,83	0,72
9,0	40	47	7,4	0,76	0,66
	50	50	8,3	0,73	0,64
	60	51	8,7	0,76	0,66
	70	52	9,4	0,81	0,7
	80	54	9,9	0,8	0,69
	90	55	10,9	0,82	0,71
	100	56	11,5	0,84	0,73
12,0*	40	50	9,5	0,89	0,77
	50	51	11,6	0,9	0,78
	60	53	12,7	0,91	0,79
	70	54	13,8	0,96	0,83
	80	55	14,7	0,99	0,86
	90	56	15,6	1,02	0,88
	100	57	16,5	1,04	0,9
16,0	40	53	13	1,06	0,92
	50	56	15,1	1,06	0,92
	60	58	16,2	1,04	0,9
	70	59	17,5	1,09	0,95
	80	61	18,8	1,1	0,95
	90	62	20	1,14	0,98
	100	63	21,1	1,17	1,01
20,0	40	53	16	1,28	1,1
	50	58	17,5	1,22	1,05
	60	60	19,5	1,21	1,05
	70	61	20,6	1,26	1,09
	80	65	22,2	1,19	1,03
	90	66	23,6	1,23	1,06
	100	67	24,8	1,25	1,09
24,0	40	52	15,8	1,27	1,1
	50	60	17,5	1,09	0,95
	60	63	19,3	1,11	0,96
	70	65	20,7	1,14	0,99
	80	67	22,3	1,15	1
	90	68	23,8	1,2	1,04
	100	71	25,3	1,16	1,01
27,0	40	55	18,7	1,42	1,23
	50	65	23,4	1,16	1
	60	71	23,6	1,05	0,91
	70	72	25,8	1,1	0,95
	80	73	27,4	1,14	0,99
	90	74	29,1	1,18	1,02
	100	75	30,6	1,21	1,05

* Indica l'ugello preinstallato
Le gittate sono espresse in piedi. Dati basati su 180°

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE



MODELLI DISPONIBILI

Esistono varie opzioni di modelli disponibili per gli irrigatori serie T7:

- in plastica o in acciaio inox
- Modelli a bassa o alta portata
- Modelli con indicatore di acqua non potabile

INDICATORE DELL'ANGOLO DI LAVORO SULLA TORRETTA

L'indicatore dell'angolo di lavoro, sulla sommità dell'irrigatore dinamico, facilita la regolazione in condizioni di umidità e di secco. Parzializzatore d'angolo e pieno cerchio da 45° a 360°.

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE TECNICHE

- Campo di portata: 5,6–36,1 mm all'ora
- Gittata: Modelli a bassa portata: 11,9–17,1 m
- Modelli ad alta portata: 14,0–22,9 m
- Campo di portata: Modelli a bassa portata: 6,4–48,5 l/min
- Modelli ad alta portata: 25–115,8 l/min
- Pressione d'esercizio: 2,8–7,0 bar (40–100 psi)
- Attacco: 1" filettatura NPT o 1" BSP

- Traiettorie dell'ugello: 25°
- Regolazione dell'angolo di lavoro: 45°–335 e 360° (unidirezionale a 360°)

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- Due set completi di ugelli:
- Bassa portata: 6 ugelli (2; 3; 4,5; 6; 7,5 e 9)
- Alta portata: 7 ugelli (7; 9; 12; 16; 20; 24 e 27)
- Vite di diffusione getto/testina portaugello

OPZIONI DISPONIBILI

- Torretta in acciaio inossidabile

DIMENSIONI

- Escursione della torretta all'ugello: 127 mm
- Altezza a riposo: 222 mm
- Diametro coperchio in gomma: 57 mm
- Diametro del portaugello: 70 mm

GARANZIA

- Due anni; Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

SPECIFICHE PER GLI ORDINATIVI IRRIGATORI DINAMICI T7 SPORTS

IRRIGATORE T7

T7PXX-XXXX

Descrizione	Su richiesta	Attacco	Su richiesta
T7P	XX	XX	L
T7P—Irrigatore dinamico Sports	SS—Torretta in acciaio inossidabile 00—Torretta in plastica (ResCom)	02—Filettatura NPT 42—ACME 52—BSP	L—Bassa portata

Ad esempio: Un irrigatore T7P a bassa portata con torretta in acciaio inox e filettatura ACME avrebbe l'indicazione **T7PSS-42L**