

RÉNOVATION DU GAZON

SPRAYMASTER

HORIZON360
CONTRACTOR BUSINESS SOFTWARE

COMPATIBLE

Terminez le travail plus efficacement, rapidement et facilement avec le SprayMaster à conducteur debout. La conception mise à jour crée plus de stabilité et d'équilibre pour moins déchirer la pelouse et la trémie relevable permet d'effectuer un entretien facile. Maximise la couverture du sol et réduit les arrêts de remplissage grâce à deux réservoirs de pulvérisation d'une capacité jusqu'à 60 gallons US, une trémie de 250 lb et un réservoir de carburant de 5 gallons US.

**MAXIMUM DE
4,0 acres
COUVERTES PAR HEURE**



TRÉMIE RELEVABLE

L'entretien est facile grâce à la trémie relevable qui fournit un accès facile au moteur.



GRANDE CAPACITÉ

Maximise la couverture du sol et réduit les arrêts de remplissage grâce à deux réservoirs de pulvérisation d'une capacité jusqu'à 60 gallons US, une trémie de 250 lb et un réservoir de carburant de 5 gallons US.



CONDUISEZ AVEC STYLE

La nouvelle conception permet d'améliorer l'équilibre et la stabilité et comprend des roues plus larges, un couvercle de trémie amélioré et un coussin pour les genoux cousu sur mesure.

ÉPANDEUR/PULVÉRISATEUR À SYSTÈME DE DIRECTION PAR INCLINAISON	SPRAYMASTER DE 24 gal US À CONDUCTEUR DEBOUT	SPRAYMASTER DE 40 gal US À CONDUCTEUR DEBOUT	SPRAYMASTER DE 60 gal US À CONDUCTEUR DEBOUT	SPRAYMASTER DE 60 gal US À CONDUCTEUR DEBOUT
34230	34246	34242	34240	34243
SYSTÈME D'ALIMENTATION ET D'ENTRAÎNEMENT				
Moteur*	Kohler® de 9,5 cv	Bicylindre Vanguard de 16 cv	▶ Bicylindre Vanguard de 21 cv	▶ Bicylindre Vanguard de 23 cv
Orientation du moteur			Horizontal	
Capacité de carburant	Essence/7 L (1,85 gal US)		18,9 L (5 gal US) avec indicateur de carburant	
Démarrage électrique	Oui	Oui	Oui	Oui
Transmission			Hydrostatique	
Vitesse de marche avant maximum	8,6 km/h (5,5 mi/h)	11,3 km/h (7 mi/h)	▶ 16,1 km/h (10 mi/h)	16,1 km/h (10 mi/h)
SYSTÈME D'ÉPANDEUR				
Taille de la trémie	79,4 kg (175 lb)	68,0 kg (150 lb)	▶ 113,4 kg (250 lb)	113,4 kg (250 lb)
Capacité d'engrais	102,1 kg (225 lb)		2 bacs à l'arrière, 22,7 kg (50 lb) chacun	
Largeur d'épandage	Réglable de 1,2 à 6,7 m (4 à 22 pi)		Réglable de 0,9 à 7,6 m (jusqu'à 25 pi)	
Protecteur de déflecteur	Plastique moulé	Plastique moulé	Plastique moulé	Plastique moulé
Moteur de l'hélice	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Capacité de la pompe	5 gal US/min		5,3 gal US/min	
Capacité de pulvérisation	20 gal US	24 gal US (2 x 12 gal US)	▶ 40 gal US (2 x 20 gal US)	▶ 60 gal US (2 x 30 gal US)
Largeur de pulvérisation	1,2 ou 3,0 m (4 ou 10 pi)	0,6, 1,2, 1,8 ou 2,4 m (2, 4, 6 ou 8 pi)		▶ 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 ou 3,0 m (2, 4, 6, 8 ou 10 pi)
Flèche	S.O.		3 sections, ailettes de rupture bidirectionnelles	
Tuyau de pulvérisation directe	Tuyau spiralé de 4,6 m (15 pi)	Tuyau spiralé de 4,6 m (15 pi)		▶ Dévidoir de tuyau de 22,9 m (75 pi)
POIDS ET MESURES				
Poids	226,8 kg (500 lb)	316,7 kg (698 lb)	406,4 kg (896 lb)	413,7 kg (912 lb)
Hauteur	130,8 cm (51,5 po)	121,9 cm (48 po)	127,0 cm (50 po)	127,0 cm (50 po)
Largeur	90,2 cm (35,5 po)	91,4 cm (36 po)	116,8 cm (46 po)	132,1 cm (52 po)
Longueur	171,5 cm (67,5 po)	179,1 cm (70,5 po)	185,4 cm (73 po)	182,9 cm (72 po)

* La puissance brute nominale de ces moteurs à essence a été évaluée en laboratoire à 3 600 tr/min par le fabricant du moteur conformément aux normes SAE J1940 ou SAE J1995. Configurée pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, la puissance moteur réelle de ces tondeuses sera nettement plus basse.