

TORO®**SERIE T5 RAPIDSET®**
IRRIGATORE DINAMICO

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI LAVORO SEMPLICE, **SENZA NESSUNO STRUMENTO**

CARATTERISTICHE

L'irrigatore dinamico Toro® serie T5 RapidSet®.

Con tutte le caratteristiche per soddisfare le vostre esigenze di irrigazione di base e sorprendervi con alcuni extra, la serie T5 offre un'escursione aggiuntiva di 2,5 cm dell'altezza della torretta rispetto alle unità più competitive. Tutti i modelli per prato sono ora disponibili con la funzionalità RapidSet® opzionale, un modo rapido e semplice per effettuare le regolazioni dell'arco, **SENZA ATTREZZI**. La torretta e la base dell'ugello in acciaio inox dell'irrigatore dinamico T5 RapidSet® in acciaio inox non soltanto conferiscono un maggiore rinforzo, ma contribuiscono a proteggere l'irrigatore dinamico da eventuali danni e usura eccessiva derivanti da atti vandalici o terreno sabbioso abrasivo che può segnare una torretta in plastica. Nel tempo, ciò può provocare perdite dalla guarnizione parasabbia o l'impossibilità di ritrarre completamente la torretta.



Guardate i video degli irrigatori serie T5 RapidSet:

youtube.com/ToroCompanyEurope

■ **Escursione della torretta 127 mm**

Sostituisce facilmente molte unità della stessa categoria con escursione della torretta di 100 mm di produttori concorrenti, ma offre 2,5 cm in più di escursione in altezza.

■ **Rivestimento protettivo in gomma standard**

Il rivestimento protettivo in gomma alla sommità dell'irrigatore riduce gli infortuni da urto e la responsabilità.

■ **Ugelli tecnologia Airfoil™**

L'irrigatore dinamico T5 RapidSet è dotato di un set completo di 8 ugelli standard (traiettoria a 25°) e 4 ugelli a traiettoria bassa (traiettoria a 10°) che utilizzano la tecnologia in attesa di brevetto Airfoil Technology, in grado di creare una zona di bassa pressione proprio sotto il flusso principale, per guidare gradualmente l'acqua verso il basso e garantire un'erogazione uniforme e senza una forza eccessiva che possa rimuovere i semi recentemente piantati.

■ **Regolazione dell'angolo di lavoro dalla sommità**

È possibile eseguire la modifica dell'angolo di lavoro del T5 dall'alto tra un minimo di 40° e il pieno cerchio a 360°. L'angolo di lavoro viene modificato dall'alto con un piccolo cacciavite a taglio, con la torretta fuori o rientrata.

■ **Manicotti della base della torretta e dell'ugello in acciaio inox 304 di grado professionale**

Contribuisce a prevenire l'incollaggio ed elimina le rigature della torretta causate da terreni sabbiosi e grezzi

■ **Struttura per servizio pesante**

Protegge la base della torretta e dell'ugello dai danni da atti vandalici



SERIE T5 RapidSet
Irrigatore dinamico

TABELLA DELLE PRESTAZIONI UGELLO SERIE T5 RAPIDSET – VALORI METRICI

Tabella delle prestazioni dell'ugello T5 – Valori Metrici

Ugello	Pressione (bar)	Gittata (m)	Portata m³/h	Portata (l/min)	Campo di portata: ■ (mm/h) ■ (mm/h)	
1,5	1,7	10,06	0,26	4,4	5,16	5,96
	2,0	10,18	0,28	4,7	5,44	6,29
	2,5	10,40	0,32	5,3	5,90	6,82
	3,0	10,62	0,35	5,9	6,27	7,25
	3,5	10,67	0,38	6,3	6,69	7,73
	4,0	10,76	0,40	6,7	6,99	8,07
	4,5	10,97	0,43	7,1	7,09	8,19
2,0	1,7	10,67	0,33	5,5	5,79	6,68
	2,0	10,79	0,36	6,0	6,20	7,16
	2,5	11,01	0,42	7,0	6,89	7,96
	3,0	11,23	0,47	7,8	7,46	8,62
	3,5	11,28	0,51	8,4	7,94	9,17
	4,0	11,28	0,54	9,0	8,52	9,83
	4,5	11,28	0,59	9,8	9,21	10,64
2,5	1,7	10,67	0,40	6,6	6,98	8,07
	2,0	10,79	0,44	7,3	7,53	8,70
	2,5	11,01	0,51	8,5	8,41	9,71
	3,0	11,23	0,57	9,5	8,99	10,39
	3,5	11,28	0,61	10,2	9,62	11,11
	4,0	11,28	0,65	10,9	10,27	11,86
	4,5	11,28	0,69	11,5	10,89	12,58
3,0	1,7	10,97	0,50	8,3	8,30	9,58
	2,0	11,22	0,54	8,9	8,52	9,84
	2,5	11,66	0,60	10,1	8,88	10,25
	3,0	12,10	0,68	11,3	9,25	10,68
	3,5	12,19	0,75	12,6	10,15	11,72
	4,0	12,19	0,82	13,6	11,01	12,72
	4,5	12,19	0,86	14,4	11,61	13,41
4,0	1,7	11,28	0,67	11,2	10,54	12,17
	2,0	11,64	0,72	12,1	10,69	12,34
	2,5	12,27	0,82	13,7	10,92	12,61
	3,0	12,71	0,91	15,2	11,30	13,04
	3,5	12,80	0,98	16,3	11,92	13,77
	4,0	12,89	1,04	17,3	12,49	14,42
	4,5	13,11	1,10	18,4	12,83	14,81
5,0	1,7	11,89	0,85	14,2	12,05	13,92
	2,0	12,13	0,92	15,3	12,50	14,44
	2,5	12,57	1,04	17,3	13,15	15,18
	3,0	13,02	1,14	19,0	13,44	15,51
	3,5	13,46	1,24	20,7	13,73	15,86
	4,0	13,72	1,33	22,2	14,14	16,33
	4,5	13,72	1,39	23,1	14,73	17,01
6,0	1,7	11,89	0,95	15,9	13,50	15,59
	2,0	12,38	1,04	17,4	13,65	15,76
	2,5	13,22	1,21	20,1	13,79	15,92
	3,0	13,88	1,35	22,4	13,96	16,12
	3,5	14,20	1,45	24,2	14,42	16,65
	4,0	14,42	1,55	25,9	14,93	17,24
	4,5	14,63	1,65	27,4	15,39	17,77
8,0	1,7	10,97	1,31	21,8	21,69	25,05
	2,0	11,83	1,43	23,8	20,43	23,59
	2,5	13,26	1,64	27,3	18,65	21,54
	3,0	14,14	1,80	29,9	17,96	20,74
	3,5	14,50	1,95	32,4	18,51	21,37
	4,0	14,81	2,08	34,7	18,99	21,93
	4,5	15,24	2,20	36,7	18,97	21,91

1. Precipitazione calcolata per semicerchio
2. ■ Spaziatura a quadrato calcolata al 50% del diametro di azione
3. ▲ Spaziatura triangolare calcolata al 50% del diametro di azione

Tabella delle prestazioni degli ugelli T5 Traiettorie bassa – Valori metrici

Ugello	Pressione (bar)	Gittata (m)	Portata (m³/h)	Portata (l/min)	Campo di portata: ■ (mm/h) ■ (mm/h)	
1,0 LA	1,7	7,62	0,17	2,8	5,79	6,68
	2,0	7,99	0,19	3,1	5,84	6,74
	2,5	8,53	0,22	3,6	5,93	6,84
	3,0	8,53	0,23	3,8	6,29	7,26
	3,5	8,71	0,25	4,1	6,52	7,53
	4,0	8,84	0,27	4,4	6,82	7,88
	4,5	8,84	0,28	4,7	7,27	8,39
1,5 LA	1,7	8,23	0,25	4,2	7,38	8,52
	2,0	8,60	0,27	4,5	7,38	8,52
	2,5	9,18	0,31	5,2	7,39	8,53
	3,0	9,40	0,34	5,7	7,68	8,87
	3,5	9,45	0,38	6,3	8,41	9,71
	4,0	9,45	0,41	6,8	9,13	10,55
	4,5	9,45	0,43	7,2	9,67	11,16
2,0 LA	1,7	8,84	0,32	5,3	8,14	9,40
	2,0	9,08	0,35	5,8	8,41	9,72
	2,5	9,49	0,40	6,7	8,89	10,27
	3,0	9,71	0,45	7,6	9,64	11,14
	3,5	9,93	0,49	8,2	9,98	11,52
	4,0	10,06	0,52	8,7	10,37	11,98
	4,5	10,06	0,56	9,3	11,00	12,70
3,0 LA	1,7	8,84	0,50	8,3	12,79	14,77
	2,0	9,33	0,54	8,9	12,32	14,23
	2,5	10,10	0,60	10,1	11,84	13,67
	3,0	10,32	0,68	11,3	12,73	14,70
	3,5	10,71	0,74	12,3	12,87	14,86
	4,0	10,97	0,79	13,2	13,17	15,21
	4,5	10,97	0,84	14,0	13,96	16,12

1. Precipitazione calcolata per semicerchio
2. ■ Spaziatura a quadrato calcolata al 50% del diametro di azione
3. ▲ Spaziatura triangolare calcolata al 50% del diametro di azione

TABELLA DELLE PRESTAZIONI UGELLO SERIE T5 RAPIDSET – VALORI USA

Tabella delle prestazioni dell'ugello T5 – Valori USA

Ugello	psi	Gittata	gpm	Campo di portata: ■ (poll./h) ▲ (poll./h)	
1,5	25	33	1,15	0,23	0,20
	35	34	1,38	0,27	0,23
	45	35	1,59	0,29	0,25
	55	35	1,74	0,32	0,27
	65	36	1,88	0,32	0,28
2,0	25	35	1,45	0,26	0,23
	35	36	1,80	0,31	0,27
	45	37	2,12	0,34	0,30
	55	37	2,30	0,37	0,32
	65	37	2,58	0,42	0,36
2,5	25	35	1,75	0,32	0,28
	35	36	2,20	0,38	0,33
	45	37	2,55	0,41	0,36
	55	37	2,80	0,45	0,39
	65	37	3,05	0,50	0,43
3,0*	25	36	2,20	0,38	0,33
	35	38	2,60	0,40	0,35
	45	40	3,05	0,42	0,37
	55	40	3,52	0,49	0,42
	65	40	3,80	0,53	0,46
4,0	25	37	2,95	0,48	0,41
	35	40	3,55	0,49	0,43
	45	42	4,10	0,52	0,45
	55	42	4,45	0,56	0,49
	65	43	4,85	0,58	0,50
5,0	25	39	3,75	0,55	0,47
	35	41	4,50	0,60	0,52
	45	43	5,10	0,61	0,53
	55	45	5,75	0,63	0,55
	65	45	6,10	0,67	0,58
6,0	25	39	4,20	0,61	0,53
	35	43	5,20	0,63	0,54
	45	46	6,05	0,64	0,55
	55	47	6,65	0,67	0,58
	65	48	7,25	0,70	0,61
8,0	25	36	5,75	0,99	0,85
	35	43	7,10	0,85	0,74
	45	47	8,05	0,81	0,70
	55	48	8,95	0,86	0,75
	65	50	9,70	0,86	0,75

1. Precipitazione calcolata per semicerchio
2. ■ Spaziatura a quadrato calcolata al 50% del diametro di azione
3. ▲ Spaziatura triangolare calcolata al 50% del diametro di azione

SPECIFICHE PER GLI ORDINATIVI

IRRIGATORE T5 RAPIDSET					
T5PXX SS X.XX-RS					
Descrizione	Su richiesta	Torretta in acciaio inossidabile	Ugelli personalizzati	Opzionale	
T5	XX	SS	X.X	E	-RS
T5P—Irrigatore dinamico serie T5 RapidSet	CK— Valvola Check-0-Matic*	Acciaio inox	15—5,9 l/min (1,5 gpm) 20—7,8 l/min (2,0 gpm) 25—9,5 l/min (2,5 gpm)	E—Utilizzo di acqua non potabile	RapidSet

Ad esempio: Un irrigatore dinamico in acciaio inox A T5 con ugello 2.5 e COM sarà indicato con **T5P2.5-RS**

IRRIGATORE T5					
T5X-XXXX-XX-X					
Descrizione	Portaugello	Ugello		Su richiesta	Su richiesta
T5	P	XXXX		XX	E
T5—T5	P—Lawn Pop-up S—Shrub HP—High Pop	15—5,9 l/min (1,5 gpm) 20—7,8 l/min (2,0 gpm) 25—9,5 l/min (2,5 gpm) 30—11,3 l/min (3,0 gpm)	40—15,2 l/min (4,0 gpm) 50—19,0 l/min (5,0 gpm) 60—22,4 l/min (6,0 gpm) 80—29,9 l/min (8,0 gpm)	Ugello a traiettoria bassa 10LA—3,8 l/min (1,0 gpm) 15LA—5,7 l/min (1,5 gpm) 20LA—7,6 l/min (2,0 gpm) 30LA—11,3 l/min (3,0 gpm)	CK— Valvola Check-0-Matic* RS— RapidSet (solo con Lawn Pop-up) E—Utilizzo di acqua non potabile
Ad esempio: per ordinare un irrigatore T5 Lawn Pop-up con ugello da 2,5, indicare: T5P-25					

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE



UGELLI TECNOLOGIA AIRFOIL™

I raddrizzatori del getto allineano il flusso d'acqua dietro all'ugello.



Ugelli

La geometria sul frontale dell'ugello diffonde il getto.



LA REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI LAVORO RAPIDSET® NON RICHIEDE ATTREZZI

Facile regolazione dell'angolo di lavoro, senza l'ausilio di attrezzi e senza rischio di sovraccoppia o di danneggiare l'interno dell'irrigatore dinamico.



VALVOLA DI RITENUTA OPZIONALE

Disponibile con una resistenza di 2,1 m alle variazioni dell'elevazione.

CARATTERISTICHE

Dimensioni

	Lawn Pop	Portaugello Shrub (per cespugli)	HP	Acciaio inox
Diametro del corpo	57 mm (2¼")	57 mm (2¼")	57 mm (2¼")	57 mm (2¼")
Diametro della copertura:	67 mm (258")	N/P	67 mm	67 mm (258")
Altezza	190 mm (7½")	196 mm (7¾")	429 mm (1678")	190 mm (7½")

SPECIFICHE TECNICHE

- Gittata: 7,6-15,2 m (25'-50')
- Impostazione angolo di lavoro: 40-360°
- Campo di portata: 2,8-36,5 l/min (0,76 - 9,63 gpm)
- Pressione d'esercizio: 1,7-4,8 bar (25-70 psi)
- Angolo di traiettoria: 25° standard, 10° traiettoria bassa
- Escursione della torretta: 127mm

- Attacco alla rete: ¾"
- Ugello n° 3.0 preinstallato

OPZIONI DISPONIBILI

- Valvola di ritenuta
- Regolazione dell'angolo di lavoro RapidSet®

GARANZIA

- Cinque anni

LISTA DEI MODELLI SERIE T5 RAPIDSET

Serie T5	
Modello	Descrizione
T5P-RS	Modello Lawn Pop-up 127 mm senza valvola di ritenuta
T5PCK-RS	Modello Lawn Pop-up 127 mm con valvola di ritenuta
T5PE-RS	Modello Lawn Pop-up 127 mm senza valvola di ritenuta, acqua non potabile
T5S-RS	Portaugello Shrub (per cespugli)
T5SE-RS	Shrub, acqua non potabile
T5HP-RS	Alta escursione 305 mm
T5HPE-RS	Alta escursione 305 mm, acqua non potabile

Serie in acciaio inox T5 RapidSet®	
Modello	Descrizione
T5PSS-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet
T5PSSE-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet con coperchio indicante l'uso di acqua non potabile
T5PCKSS-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet con COM pre-installato*
TP5CKSSE-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet con COM* pre-installato e coperchio dell'acqua non potabile
T5PCKSS1.5-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet con COM* pre-installato e ugello n. 1,5
T5PCKSS2.0-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet con COM* pre-installato e ugello n. 2,0
T5PCKSS2.5-RS	Irrigatore dinamico in acciaio inox T5 RapidSet con COM* pre-installato e ugello n. 2,5

* COM: Valvola di ritenuta Check-O-Matic