



IRRIGATORI PER GOLF SERIE INFINITY® INF35-6/INF55-6
IRRIGATORI

TRUJECTORY™ – IRRIGAZIONE PRECISA

CARATTERISTICHE SERIE INFINITY 35-6/55-6 E SERIE FLEX800 35-6/55-6

Grazie alla gamma di ugelli ad alte prestazioni più vasta del settore e alla regolazione TruJectory, la serie INFINITY 35-6/55-6 con Smart Access e la serie FLEX800 35-6/55-6 consentono di irrigare esattamente dove lo si desidera, per la massima uniformità di distribuzione. Il sistema del parzializzazione d'angolo/pieno cerchio consente di adattarsi in modo semplice ed economico, in pochi secondi, all'area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a eventuali restrizioni idriche in atto, senza smontaggio o aggiunta di pezzi.

■ **TruJectory – 24 posizioni**

Erogazione precisa dell'acqua, da 7° a 30°, con incrementi di 1°. Regolazioni effettuate dalla sommità dell'irrigatore in pochi secondi, durante il funzionamento o a secco. Questa flessibilità vi consente di superare ogni ostacolo sul campo da golf: vento, alberi, bunker, collinette e altro.

■ **Frizione della base dell'ugello – Irrigazione delle aree più secche**

La base dell'ugello può essere ruotata in qualsiasi direzione e mantenuta per erogare la quantità d'acqua richiesta, esattamente dove è necessario. Di serie su tutti gli irrigatori dinamici per golf con parzializzatore d'angolo di Toro!

■ **Parzializzatori d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore – Parzializzatore d'angolo da 40° a 330° e pieno cerchio a 360°**

Questi irrigatori possono funzionare pieno cerchio oggi e con parzializzatore d'angolo domani per adattarsi in modo semplice ed economico all'area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a restrizioni idriche in atto.



INFINITY® 35-6/55-6 con TruJectory™ e parzializzazione d'angolo/pieno cerchio in un singolo irrigatore. Smart Access®



FLEX800™ 35-6/55-6 con TruJectory e parzializzazione d'angolo/pieno cerchio in un singolo irrigatore.



Guardate i video INFINITY:

youtube.com/ToroCompanyEurope

toro.com

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE INF35-6/INF55-6



LA PIÙ VASTA SCELTA DI UGELLI DEL SETTORE

Gli ugelli con gittata da 12,8 m a 30,5 m con un ampio assortimento di ugelli posteriori consentono di distribuire la quantità d'acqua precisa, esattamente dove è necessario. Tutti gli ugelli sono filettati dalla parte frontale.



ALLOGGIAMENTO SOLENOIDE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Elimina i danni al corpo causati da sassi e detriti. Questa indistruttibile sede della valvola in acciaio inox è modellata sul corpo ed elimina praticamente la necessità di sostituzione del corpo stesso a causa di danni alla sede. Di serie su tutti gli irrigatori dinamici per golf di Toro!



PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 20.000 V

Il solenoide Spike Guard™ elimina praticamente la necessità di sostituzione dei solenoidi in aree ad alto rischio di fulmini.



SMART ACCESS

Offre l'accessibilità dall'alto a tutti i componenti fondamentali e lascia spazio alla crescita per qualsiasi novità riservi il futuro.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE FLX35-6/FLX55-6



LA PIÙ VASTA SCELTA DI UGELLI DEL SETTORE

Gli ugelli con gittata da 12,8 m a 30,5 m con un ampio assortimento di ugelli posteriori consentono di distribuire la quantità d'acqua precisa, esattamente dove è necessario. Tutti gli ugelli sono filettati dalla parte frontale.



ALLOGGIAMENTO SOLENOIDE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Elimina i danni al corpo causati da sassi e detriti. Questa indistruttibile sede della valvola in acciaio inox è modellata sul corpo ed elimina praticamente la necessità di sostituzione del corpo stesso a causa di danni alla sede. Di serie su tutti gli irrigatori dinamici per golf di Toro!



FRIZIONE DELLA BASE DELL'UGELLO – IRRIGAZIONE DELLE AREE PIÙ SECHE

La base dell'ugello può essere ruotata in qualsiasi direzione e mantenuta per erogare la quantità d'acqua richiesta, esattamente dove è necessario. Di serie su tutti gli irrigatori dinamici per golf con parzializzatore d'angolo di Toro!



GHIERA

Per una regolazione precisa dell'angolo di lavoro dopo l'installazione.

ACCESSORI E POTENZIAMENTI INF35-6/INF55-6



SEGNALATORI DI DISTANZA SERIE INFINITY®

Le opzioni di colore Bianco (118-6234) e Giallo (118-6235) offrono una visibilità eccellente




POTENZIAMENTI DI CONVERSIONE INF35-6

INF35-6-3134
INF35-6-3537



IPOTENZIAMENTI DI CONVERSIONE NF55-6

INF55-6-5154
INF55-6-5558
INF55-6-59



KIT STEALTH™
STEALTH-T

Il kit si applica agli irrigatori serie INFINITY con funzionalità di regolazione dell'ugello principale stile TruJectory™, a 24 posizioni



POTENZIAMENTI DI CONVERSIONE FLX35-6

FLX35-6-3134
FLX35-6-3537



POTENZIAMENTI DI CONVERSIONE FLX55-6 – CORPO CON NERVATURE

FLX55-6-5154
FLX55-6-5558
FLX55-6-59



POTENZIAMENTI DI CONVERSIONE FLX55-6 – CORPO SENZA NERVATURE

FLX55-6-5154R
FLX55-6-5558R
FLX55-6-59R



COPPA TAPPETO ERBOSO FLEX800

FLX50-RING w/ FLXINF-TURFCAP

Potenziamenti di conversione INF35-6

Modelli	Descrizione
INF35-6-3134	INF35-6 con ugelli 31-34 (ugello 33 installato)
INF35-6-3537	INF35-6 con ugelli 35-37 (ugello 35 installato)



Potenziamenti di conversione INF55-6

Modelli	Descrizione
INF55-6-5154	INF55-6 con ugelli 51-54 (ugello 53 installato)
INF55-6-5558	INF55-6 con ugelli 55-58 (ugello 55 installato)
INF55-6-59	INF55-6 con ugello 59 installato



Modelli Kit STEALTH™

Elimina le interferenze degli irrigatori e migliora l'aspetto del campo da golf.

Il Kit STEALTH-T si applica agli irrigatori serie INFINITY con funzionalità di regolazione dell'ugello principale stile TruJectory™, a 24 posizioni

Il Kit STEALTH-D si applica agli irrigatori serie INFINITY con funzionalità di regolazione dell'ugello principale a doppia traiettoria

Kit coperchio modelli INFINITY

Elimina le interferenze degli irrigatori e migliora l'aspetto del campo da golf

FLXINF-TURFCAP – Coppa tappeto erboso INFINITY (per la copertura della torretta)

INF21-RING – Anello tappeto erboso INFINITY (per la copertura del corpo)



Kit coperchio modelli FLEX800

Elimina le interferenze degli irrigatori e migliora l'aspetto del campo da golf

FLXINF-TURFCAP – Coppa tappeto erboso INFINITY (per la copertura della torretta)

FLX30-RING – Anello/corpo da 40 mm (1,5") di erba artificiale per copertura

FLX50-RING – Anello/corpo da 40 mm (1,5") di erba artificiale per copertura



Potenziamenti di conversione FLX35-6

Modelli	Descrizione
FLX35-6-3134	FLX35-6 con ugelli 31-34 (ugello #33 installato)
FLX35-6-3537	FLX35-6 con ugelli 35-37 (ugello #35 installato)



Potenziamenti di conversione FLX55-6 – (Corpo con nervature)

Modelli	Descrizione
FLX55-6-5154	FLX55-6 con ugelli 51-54 (ugello #53 installato)
FLX55-6-5558	FLX55-6 con ugelli 55-58 (ugello #55 installato)
FLX55-6-59	FLX55-6 con ugello 59



Potenziamenti di conversione FLX55-6 – (Corpo senza nervature)

Modelli	Descrizione
FLX55-6-5154R	FLX55-6 con ugelli 51-54 (ugello #53 installato)
FLX55-6-5558R	FLX55-6 con ugelli 55-58 (ugello #55 installato)
FLX55-6-59R	FLX55-6 con ugello 59



TABELLA DELLE PRESTAZIONI INF35-6/INF55-6 E FLX35-6/FLX55-6 – VALORI METRICI

Prestazioni traiettoria INF35-6/55-6 e FLX35-6/55-6 – Valori metrici

Ugello / bar / l/min	Ugello n° 31/51 a 4,5 bar						Ugello n° 32/52 a 4,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	31	51	31	51	31	51	31	51	31	51	31	51
"A" Gittata	14,0	14,0	14,0	14,0	15,2	15,5	16,2	16,2	16,5	16,5	15,2	15,2
"B" Traiettorie del getto	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,4	4,0	4,0	4,6
"C" Distanza dall'irrigatore	7,6	7,9	7,6	8,2	7,9	9,8	10,1	11,6	10,1	12,2	10,1	12,4

Ugello / bar / l/min	Ugello n° 33/53 a 4,5 bar						Ugello n° 34/54 a 4,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	33	53	33	53	33	53	33	53	33	53	33	53
"A" Gittata	16,5	16,5	17,1	17,1	18,0	18,0	18,9	18,9	20,1	20,7	18,6	18,6
"B" Traiettorie del getto	1,2	1,5	1,5	1,8	2,1	2,1	2,7	2,7	4,0	4,0	4,6	4,6
"C" Distanza dall'irrigatore	7,0	9,1	8,5	10,1	9,8	9,8	10,4	10,7	10,7	11,3	10,7	11,3

Ugello / bar / l/min	Ugello n° 35/55 a 4,5 bar						Ugello n° 36/56 a 5,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55
"A" Gittata	18,0	18,0	18,6	18,9	19,5	20,1	21,3	21,3	23,2	23,2	22,6	23,5
"B" Traiettorie del getto	1,2	1,8	1,5	1,8	2,1	2,7	3,4	3,4	4,6	4,6	5,2	5,2
"C" Distanza dall'irrigatore	9,1	10,4	9,8	11,0	11,0	13,1	13,1	13,7	13,1	13,7	13,1	13,7

Ugello / bar / l/min	Ugello n° 37/57 a 5,5 bar						Ugello n° 58 a 5,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	37	57	37	57	37	57	37	57	37	57	37	57
"A" Gittata	19,8	21,9	21,0	22,6	23,8	23,5	25,0	25,3	26,2	27,1	25,6	25,9
"B" Traiettorie del getto	1,5	1,5	2,1	1,5	2,7	1,5	4,3	1,5	5,5	1,5	6,7	1,5
"C" Distanza dall'irrigatore	9,1	9,1	11,9	9,1	12,5	9,1	14,0	9,1	15,2	9,1	14,0	9,1

Ugello / bar / l/min	Ugello n° 59 a 5,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°	
	59	59	59	59	59	59
"A" Gittata	23,5	23,8	25,6	27,1	29,3	28,0
"B" Traiettorie del getto	2,1	2,4	3,4	4,9	6,4	7,6
"C" Distanza dall'irrigatore	12,8	13,4	13,7	14,3	16,2	14,9

Informazioni fornite a puro titolo informativo. I risultati effettivi possono variare.




TABELLA DELLE PRESTAZIONI INF35-6/INF55-6 E FLX35-6/FLX55-6 – VALORI USA

Prestazioni traiettoria INF35-6/55-6 e FLX35-6/55-6 – Valori USA

Ugello / psi / g/min	Ugello n° 31/51 a 3,4 bar						Ugello n° 32/52 a 4,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	31	51	31	51	31	51	31	51	31	51	31	51
"A" Gittata	46'	46'	46'	46'	50'	51'	53'	53'	54'	54'	50'	50'
"B" Traiettorie del getto	4'	4'	4'	4'	5'	6'	8'	10'	11'	13'	13'	15'
"C" Distanza dall'irrigatore	25'	26'	25'	27'	26'	32'	33'	38'	33'	40'	33'	41'

Ugello / psi / g/min	Ugello n° 33/53 a 4,5 bar						Ugello n° 34/54 a 4,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	33	53	33	53	33	53	33	53	33	53	33	53
"A" Gittata	54'	54'	56'	56'	59'	59'	62'	62'	66'	68'	61'	61'
"B" Traiettorie del getto	4'	5'	5'	6'	7'	7'	9'	9'	13'	13'	15'	15'
"C" Distanza dall'irrigatore	23'	30'	28'	33'	32'	32'	34'	35'	35'	37'	35'	37'

Ugello / psi / g/min	Ugello n° 35/55 a 3,4 bar						Ugello n° 36/56 a 5,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55	35	55
"A" Gittata	59'	59'	61'	62'	64'	66'	70'	70'	76'	76'	74'	77'
"B" Traiettorie del getto	4'	6'	5'	6'	7'	9'	11'	11'	15'	15'	17'	17'
"C" Distanza dall'irrigatore	30'	34'	32'	36'	36'	43'	43'	45'	43'	45'	43'	45'

Ugello / psi / g/min	Ugello n° 37/57 a 5,5 bar						Ugello n° 58 a 5,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°		20°		25°		30°	
	37	57	37	57	37	57	37	57	37	57	37	57
"A" Gittata	65'	72'	69'	74'	78'	77'	82'	83'	86'	89'	84'	85'
"B" Traiettorie del getto	5'	5'	7'	7'	9'	9'	14'	14'	18'	18'	22'	22'
"C" Distanza dall'irrigatore	30'	30'	39'	39'	41'	41'	46'	46'	50'	50'	46'	46'

Ugello / psi / g/min	Ugello n° 59 a 5,5 bar					
Angolo di traiettoria	7°		10°		15°	
	59	59	59	59	59	59
"A" Gittata	77'	78'	84'	89'	96'	92'
"B" Traiettorie del getto	7'	8'	11'	16'	21'	25'
"C" Distanza dall'irrigatore	42'	44'	45'	47'	53'	49'

Informazioni fornite a puro titolo informativo. I risultati effettivi possono variare.




TABELLA DELLE PRESTAZIONI INF35-6/INF55-6 E FLX35-6/FLX55-6 – VALORI METRICI

Tabella delle prestazioni serie INF35-6/FLX35-6 - 25° – Valori metrici


Ugello tipo (da 30 a 37)																
	Bianco	Giallo	Blu	Marrone	Arancione	Verde	Grigio	Nero								
N. cat.	102-2208	102-0725	102-0726	102-0727	102-7002	102-0729	102-0730	102-4261								
Statore #	102-6929 Azzurro	102-1939 Bianco					118-7282 Rosso, Rosa									
Posizioni ugello anteriore																
	Azzurro	Grigio	Nero	Verde	Nero	Rosso scuro	Nero	Rosso scuro	Nero	Rosso scuro	Bianco	Viola	Bianco	Azzurro	Bianco	Azzurro
N. cat.	102-2925	102-2910	102-6941	118-6697	102-6941	118-6698	102-6941	118-6698	102-6941	118-6698	102-6940	118-6699	102-6940	118-6700	102-6940	118-6700
Posizioni ugello posteriore																
	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso
N. cat.	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335
TruJectory™ parzializzazione 35-6																
Pressione			Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)
bar	kPa	kg/cm²														
3,45	345	3,52	12,8	28,8	16,2	52,6	17,7	73,4								
4,48	448	4,57	13,7	31,4	16,8	60,1	18,3	84,3	19,8	92,0	21,3	99,3	22,9	131,0		
5,52	552	5,62	14,0	34,8	18,0	66,6	19,5	92,7	21,0	101,4	22,3	108,3	24,1	146,1	24,4	157,2
6,89	689	7,03	14,6	38,2	18,6	73,8	20,7	103,3	22,3	113,6	23,2	121,1	25,6	163,2	25,9	176,0

Tabella delle prestazioni serie INF55-6/FLX55-6— 25° – Valori metrici

Ugello tipo (da 51 a 59)	 Giallo	 Blu	 Marrone	 Arancione	 Verde	 Grigio	 Nero	 Rosso	 Beige									
N. cat.	102-0725	102-0726	102-0727	102-7002	102-0729	102-0730	102-4261	102-4260	102-4259									
Statore #	102-1939 Bianco					102-1940 Rosso, Nero (Cerchi)				102-1941 Rosso, Nero (Raggi)								
Posizioni ugello anteriore	 Nero	 Verde	 Nero	 Rosso scuro	 Nero	 Rosso scuro	 Nero	 Viola	 Bianco	 Viola	 Bianco	 Viola	 Nero	 Azzurro	 Nero	 Rosso		
N. cat.	102-6941	118-6697	102-6941	118-6698	102-6941	118-6698	102-6941	118-6699	102-6940	118-6699	102-6940	118-6699	102-6941	118-6700	102-6941	102-6944		
Posizioni ugello posteriore	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso		
N. cat.	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335		
TruJectory parzializzazione 55-6																		
Pressione			Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)	Gittata (M)	Portata (l/min)
bar	kPa	kg/cm²	16,2	54,9	17,7	75,3												
3,45	345	3,52																
4,48	448	4,57	16,8	62,5	18,3	86,7	19,8	96,0	21,3	10,8	22,9	133,0						
5,52	552	5,62	18,0	68,9	19,8	95	21,3	104,5	22,3	115,1	24,4	148,8	24,4	153,9	25,9	163,5	26,8	192,9
6,89	689	7,03	18,6	76,8	21,3	106	22,6	116,2	23,2	128,3	25,9	166,2	26,8	174,5	27,4	188,5	27,4	213,3

Non raccomandati a queste pressioni. Le gittate sono espresse in metri.
Toro® raccomanda l'uso di un giunto snodato del diametro 32 mm quando il flusso supera i 95 l/min. I dati relativi alla gittata degli irrigatori sono stati rilevati in assenza di vento nell'impianto Toro secondo lo standard ASAE 5398.1.
La scelta dell'ugello adatto deve essere guidata dalle specifiche condizioni ambientali. Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar.

Chiave installazione angolo ugello



Apice ugello INF35-6/FLX35-6 – Valori metrici

Pressione	Ugello	Apice traiettoria a 15°	Apice traiettoria a 25°
4,5 bar	31	1,8 m @ 15,5 m	4 m @ 16,4 m
	32	1,8 m @ 15,5 m	3,4 m @ 19,5 m
	33	2,1 m @ 18 m	4 m @ 20,7 m
	34	2,4 m @ 19 m	4,6 m @ 22,6 m
	35	2,7 m @ 20 m	4,6 m @ 23 m
5,5 bar	36	2,4 m @ 22,9 m	5,5 m @ 25,3 m
	37	2,7 m @ 22,5 m	5,8 m @ 25 m

Apice ugello INF35-6/FLX35-6 – Valori metrici

Pressione	Ugello	Apice traiettoria a 15°	Apice traiettoria a 25°
4,5 bar	51	1,8 m @ 15,5 m	4 m @ 16,4 m
	52	1,8 m @ 15,5 m	3,4 m @ 19,5 m
	53	2,1 m @ 18 m	4 m a 20,7 m
	54	2,4 m @ 19 m	4,6 m @ 22,6 m
	55	2,7 m @ 20 m	4,6 m @ 23 m
5,5 bar	56	2,4 m @ 22,9 m	5,5 m @ 25,3 m
	57	2,7 m @ 22,5 m	5,8 m @ 25 m
	58	3 m @ 25 m	5,5 m @ 26,5 m
	59	3,4 m @ 24,6 m	6,4 m @ 27,7 m

TABELLA DELLE PRESTAZIONI INF35-6/INF55-6 E FLX35-6/FLX55-6 – VALORI USA

Tabella delle prestazioni serie INF35-6/FLX35-6 - 25° – Valori USA

Ugello tipo (da 30 a 37)	 Bianco	 Giallo	 Blu	 Marrone	 Arancione	 Verde	 Grigio	 Nero										
N. cat.	102-2208	102-0725	102-0726	102-0727	102-7002	102-0729	102-0730	102-4261										
Statore #	102-6929 Azzurro					118-7282 Rosso, Rosa												
Posizioni ugello anteriore	 Azzurro	 Grigio	 Nero	 Verde	 Nero	 Rosso scuro	 Nero	 Rosso scuro	 Nero	 Rosso scuro	 Bianco	 Viola	 Bianco	 Azzurro	 Bianco	 Azzurro		
N. cat.	102-2925	102-2910	102-6941	118-6697	102-6941	118-6698	102-6941	118-6698	102-6941	118-6698	102-6940	118-6699	102-6940	118-6700	102-6940	118-6700		
Posizioni ugello posteriore	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso	 Rosso		
N. cat.	102-4335		102-4335		102-4335		102-4335		102-4335		102-4335		102-4335		102-4335			
TruJectory® parzializzazione 35-6																		
Pressione (psi)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)		
50	42	7,6	53	13,9	58	19,4												
65	45	8,3	55	15,9	60	22,3	65	24,3	70	26,2	75	34,6						
80	46	9,2	59	17,6	64	24,5	69	26,8	73	28,6	79	38,6	80	41,5	85	43,8		
100	48	10,1	61	19,5	68	27,3	73	30,0	76	32,0	84	43,1	85	46,5	90	49,3		

Tabella delle prestazioni serie INF55-6/FLX55-6 – 25° – Valori USA

Ugello tipo (da 51 a 59)																		
	Giallo	Blu	Marrone	Arancione	Verde	Grigio	Nero	Rosso	Beige									
N. cat.	102-0725	102-0726	102-0727	102-7002	102-0729	102-0730	102-4261	102-4260	102-4259									
Statore #	102-1939 Bianco					102-1940 Rosso, Nero (Cerchi)				102-1941 Rosso, Nero (Raggi)								
Posizioni ugello anteriore																		
	Nero	Verde	Nero	Rosso scuro	Nero	Rosso scuro	Nero	Viola	Bianco	Viola	Bianco	Viola	Bianco	Viola	Nero	Azzurro	Nero	Rosso
N. cat.	102-6941	118-6697	102-6941	118-6698	102-6941	118-6698	102-6941	118-6699	102-6940	118-6699	102-6940	118-6699	102-6940	118-6699	102-6941	118-6700	102-6941	102-6944
Posizioni ugello posteriore																		
	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso	Rosso								
N. cat.	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335	102-4335								
TruJectory parzializzazione 55-6																		
Pressione (psi)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)	Gittata (FT)	Portata (G/min)
50	53	14,5	58	19,9														
65	55	16,5	60	22,9	65	25,4	70	26,9	75	35,1								
80	59	18,2	65	25	70	27,6	73	30,4	80	39,3	80	40,7	85	43,2	88	51,0	95	60,1
100	61	20,3	70	28	74	30,7	76	33,9	85	43,9	88	46,1	90	49,8	90	56,3	100	66,3

SPECIFICHE INF35-6/INF55-6 E FLX35-6/FLX55-6

SPECIFICHE TECNICHE

Attacco alla rete:

- **INF/FLX35-6:** 25 mm (1") ACME
- **INF/FLX55-6:** 40 mm (1,5") ACME

Gittata:

- **INF/FLX35-6:** 12,8–28 m
- **INF/FLX55-6:** 15,9–30,5 m

Campo di portata:

- **INF/FLX35-6:** 26,9–171,5 l/m
- **INF/FLX55-6:** 52,6–231,3 l/m

Tassi di precipitazione:

- **INF/FLX35-6:**
Minimo: 9,4 mm/ora;
Massimo: 13,5 mm/ora
- **INF/FLX55-6:**
Minimo: 10,9 mm/ora;
Massimo: 15,2 mm/ora

Valvola pilota:

Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar

Campo di pressioni raccomandato:

- da 4,5 a 6,9 bar
- Massimo: 10,3 bar
- Minimo: 2,8 bar

Configurazione

Solenoide standard:

- 24 V c.a., 50/60 Hz
- assorbimento allo spunto: 0,30 A
- assorbimento a regime: 0,20 A

- Solenoide Spike-Guard:

- 24 V c.a., 50/60 Hz
- assorbimento allo spunto: 0,12 A
- assorbimento a regime: 0,10 A

- Solenoide Spike Guard nichelato:

- 24 V c.a., 50/60 Hz
- assorbimento allo spunto: 0,12 A
- assorbimento a regime: 0,10 A
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS):
• Impulso momentaneo a bassa tensione

• LYNX Smart Module con DCLS

- Impulso momentaneo a bassa tensione

SCELTA DI UGELLI

• **INF/FLX35-6** presenta otto varianti di ugelli (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)

• **INF/FLX55-6** presenta nove varianti di ugelli (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59)

• **Angolo di traiettoria:** 24 posizioni da 7° a 30° in incrementi di 1°

- Quattro ugelli in linea, schema di getto a rotazione
- Una posizione per ugello posteriore
- Varianti statore
 - INF35-6/FLX35-6: 3
 - INF55-6/FLX55-6: 3
- Torretta regolabile
- Frizione della base dell'ugello

DIMENSIONI

INF: Diametro della copertura e del vano**SMART ACCESS™/FLX:** Diametro del corpo

- **INF35-6:** 19,4 cm
- **FLX35-6:** 16,5 cm
- **INF55-6:** 19,4 cm
- **FLX55-6:** 19 cm
- Altezza a riposo:
 - **INF/FLX35-6:** 25 cm
 - **INF/FLX55-6:** 28,9 cm

• Peso:

- **INF35-6:** 1,95 kg
- **FLX35-6:** 1,33 kg
- **INF55-6:** 2,33 kg
- **FLX55-6:** 1,64 kg

• Peso integrato con LYNX Smart Module:

- **INF35-6:** 2,27 kg
- **FLX35-6:** 1,64 kg
- **INF55-6:** 2,63 kg
- **FLX55-6:** 1,95 kg
- Escursione della torretta all'ugello: 9,5 cm (3 7/8")

GARANZIA

- Due anni
- Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro®

SPECIFICHE PER GLI ORDINATIVI INF35-6/INF55-6 E FLX35-6/FLX55-6

INF35-6 E INF55-6

INFXX-XXX-X6

Attacco alla rete	Angolo di lavoro	Ugello	Regolazione pressione*	Configurazione	Angolo di traiettoria
INFXX	5	XX	X	X	6
3–25 mm (1") 5–40 mm (1 1/2")	5—Cerchio parziale e intero in un singolo irrigatore	INF35—30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 INF55—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	6—4,5 bar 8—5,5 bar 1—6,9 bar	1—Solenoide standard 2—Solenoide Spike Guard™ 3—Solenoide Spike Guard nichelato 4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS) 6—LYNX Smart Module integrato con DCLS	6—TruJectory a 24 posizioni

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF35-6 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar e Spike Guard specificare: **INF35-346-26**

* Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar.

Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.

FLX35-6 E FLX55-6

FLXX5-XXX-X6

Attacco alla rete	Angolo di lavoro	Ugello	Regolazione pressione*	Configurazione	Angolo di traiettoria
FLXX	X	XX	X	X	6
3–25 mm (1") 5–40 mm (1 1/2")	5—Cerchio parziale e intero in un singolo irrigatore	FLX35—30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 FLX55—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	6—4,5 bar 8—5,5 bar 1—6,9 bar	1—Solenoide standard 2—Solenoide Spike Guard™ 3—Solenoide Spike Guard nichelato 4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS) 6—LYNX Smart Module integrato con DCLS	6—TruJectory a 24 posizioni

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie FLX35-6 con solenoide Spike Guard™ ugello tipo 34, valvola elettrica e regolazione di pressione a 4,5 bar specificare: **FLX35-346-26**

* Solo per modelli elettrici. Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar.

Nota: Non tutti i modelli sono disponibili. Su richiesta, sono disponibili modelli nichelati, resistenti alla corrosione.

toro.com

©2023 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
23-316-IT

Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

toro.com

