

TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE NUL TITAN®

DÉVOREZ L'ACRÉAGE

S'appuyant sur plus d'un siècle d'ingénierie professionnelle, de robustesse absolue, de haute précision et de puissance extraordinaire.

		TITAN DE 48 po		TITAN DE 54 po	
MODÈLE	76401	76411	76501	76511	
SYSTÈME D'ALIMENTATION					
Taille du plateau de coupe	48 po	48 po	54 po	54 po	
Matériau du plateau de coupe	IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré	IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré	IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré	IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré	
Système de suspension MyRIDE	Ressorts de siège	▶ Système de suspension MyRIDE	Ressorts de siège	▶ Système de suspension MyRIDE	
Moteur	Kawasaki de 23 cv	Kohler de 26 cv	Kohler de 26 cv	Kohler de 26 cv	
Filtre à air de type cylindre	—	—	✓	✓	
Garantie	Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures	Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures	Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures	Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures	
Garantie de moteur commerciale	Commerciale : 3 ans, 300 heures	Commerciale : 4 ans, 300 heures	Commerciale : 4 ans, 300 heures	Commerciale : 4 ans, 300 heures	
CARACTÉRISTIQUES					
Cadre avant en poutre en I	✓	✓	✓	✓	
Fourche de roue pivotante armée	✓	✓	✓	✓	
Siège	Type pour le jeu, 20 po				
Montée/descente du plateau de coupe	» 4 points	» 4 points	» 4 points	» 4 points	
Retrait du plateau de coupe sans outil	—	—	—	—	
Hauteur de coupe par goulotte d'abaissement commerciale	✓	✓	✓	✓	
Plancher amovible	✓	—	✓	—	
Réglages du levier sans outil	✓	✓	✓	✓	
Housses de courroie sans outil	✓	✓	✓	✓	
Pédale de levage de plateau de coupe	✓	✓	✓	✓	
Facilité d'accès	Appui-pied coulé	Appui-pied coulé	Appui-pied coulé	Appui-pied coulé	
Goulotte en caoutchouc	✓	✓	✓	✓	
Entretien sans huile	✓	✓	✓	✓	
Frein de stationnement intégré	✓	✓	✓	✓	
Capacité de carburant	5 gal US	5 gal US	5 gal US	5 gal US	
Vitesse d'extrémité de lame	17 832 pi/min	17 832 pi/min	18 159 pi/min	18 159 pi/min	
Vitesse au sol max.	Jusqu'à 8,5 mi/h	Jusqu'à 8,5 mi/h	Jusqu'à 8,5 mi/h	Jusqu'à 8,5 mi/h	
Hauteur de coupe	1,5 à 5 po				
Châssis	Tubulaire	Tubulaire	Tubulaire	Tubulaire	
Tapis antivibration	✓	✓	✓	✓	
Amortisseurs	Pro-Control	Pro-Control	Pro-Control	Pro-Control	
Pneus arrière	Voodoo personnalisés 22 x 11 po				
Pneus avant	13 x 6,5 po à sculptures				

**TESTÉE PAR LES PROFESSIONNELS.
PERFECTIONNÉE POUR VOUS.**
L'ADN professionnel circule dans les veines de chaque tondeuse que nous construisons depuis plus de 100 ans.





TITAN DE 60 po

76605

76604

76614

60 po

IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré

Ressorts de siège

Ressorts de siège

► Système de suspension MyRIDE

Kawasaki de 24 cv

Kohler de 26 cv

Kohler de 26 cv

—

✓

✓

Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures

Commerciale : 3 ans, 300 heures

✓

✓

Type pour le jeu, 20 po

» 4 points

—

✓

✓

✓

✓

✓

Appui-pied coulé

✓

✓

✓

✓

✓

5 gal US

17 852 pi/min

Jusqu'à 8,5 mi/h

1,5 à 5 po

Tubulaire

✓

Pro-Control

Voodoo personnalisés 22 x 11 po

13 x 6,5 po à sculptures

TITAN MAX DE 60 po

76606

60 po

IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré

Ressorts de siège

Kohler de 26 cv

✓

Résidentielle : 4 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 4 ans, 500 heures

Commerciale : 4 ans, 500 heures

✓

✓

» Type pour le jeu, 20 po avec accoudoirs

» 4 points

✓

✓

✓

✓

✓

Appui-pied coulé

✓

✓

✓

✓

✓

» 7 gal US

17 852 pi/min

Jusqu'à 9 mi/h

1,5 à 5 po

Tubulaire

✓

Pro-Control

» Reaper 23 x 11 po

13 x 6,5 po

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure

* La puissance brute nominale de ces moteurs à essence a été évaluée en laboratoire par le fabricant du moteur conformément aux normes SAE J1940 ou SAE J1995. Configurée pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, la puissance réelle de ces tondeuses peut être nettement plus basse.

** Consultez votre détaillant pour obtenir les détails relatifs à la garantie.

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Les lames tournent à plus de 17 000 pi/min et les déflecteurs et le flux d'air dispersent le gazon afin d'éviter les touffes d'herbe.



COUEZ COMME LES PROFESSIONNELS

Caractéristiques de qualité commerciale incluant une hauteur de coupe par goupille d'abaissement commerciale, un filtre à air de type à cartouche et une goulotte en caoutchouc (seulement sur la Titan).