



SERIE 590GF
IRRORATRICI

PROGETTATI PER AMBIENTI DIFFICILI DEI CAMPI DA GOLF

CARATTERISTICHE

La serie Toro 590GF è la prima serie di irrigatori statici progettata specificamente per l'irrigazione dei campi da golf con funzionalità migliorate di gestione idrica. Il modello 590GF è costruito per il difficile ambiente del campo da golf, comprese situazioni avverse in termini di detriti, come concimazioni superficiali e sabbia, alta pressione dell'acqua e passaggio quotidiano di tosaerba e persone. Il modello 590GF è perfetto intorno a bunker, su piccoli tee e intorno alla clubhouse. Con la sua tecnologia X-Flow brevettata, il modello 590GF è dotato di un dispositivo di blocco del flusso, nel caso in cui un ugello dovesse essere danneggiato o rimosso, e la sua funzionalità della valvola di ritenuta standard riduce al minimo il drenaggio a basse pressioni.

■ Opzioni di ugelli

Oltre alla linea completa di ugelli Toro MPR, T-VAN e per applicazioni speciali, 590GF accetta i rivoluzionari ugelli statici serie Precision™ e gli ugelli dinamici serie Precision™ con uniformità di distribuzione ottimizzata che permette di avere un tappeto erboso eccezionale con utilizzo minimo dell'acqua.

■ Pulizia automatica della torretta

L'irrigatore spurga durante l'escursione e il rientro della torretta pulendo la zona dai detriti per garantire una positiva tenuta e un rientro perfetto della torretta.

■ Dispositivo di blocco del flusso X-Flow®

La funzionalità X-Flow arresta il flusso d'acqua se l'ugello dovesse essere danneggiato o rimosso per eliminare allagamenti e sprechi d'acqua.

■ Impedisce il drenaggio a basse pressioni

La valvola di ritenuta standard impedisce il drenaggio a basse pressioni con un dislivello fino a 3 m, riducendo l'erosione del terreno e gli sprechi d'acqua.



SERIE 590GF
IRRORATRICI

590GF-4

590GF-6

590GF-12

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

**COPERCHIO FLANGIATO**

Il coperchio flangiato è interrato per stabilizzare la posizione del corpo e garantire prestazioni ottimali

**CON DISPOSITIVO X-FLOW**

X-Flow elimina gli sprechi d'acqua, l'erosione del terreno e allagamenti

**SENZA DISPOSITIVO X-FLOW**

Si verificano sprechi d'acqua, erosione del terreno e allagamenti

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE TECNICHE

- Gittata: 0,6–7,9 m
- Pressione di esercizio raccomandata: 1,7 – 3,4 bar (25 – 50 psi)
Massimo – 5,2 bar (75 psi)
- Campo di portata: 0,15 – 17,8 l/min (0,04 – 4,71 gpm)
- Tasso di spurgo di 7,6 l/min.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- Molla di richiamo in acciaio inossidabile
- Tutti i portaugelli vengono spediti con un tappo di spurgo preinstallato
- Particolare funzionalità di frizione per la regolazione del getto

DIMENSIONI

- Diametro del portaugello:
 - 34,9 mm per portaugelli 4P e 6P
 - 41,275 mm per i portaugelli 12P
- Diametro della ghiera: 50,8 mm (2")
- Attacco alla rete: 12,7 mm filettatura femmina

GARANZIA

- Due anni; Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

ACCESSORI E POTENZIAMENTI

Torrette e prolunghe**570-6X**

- L'attacco maschio consente l'adattamento a qualsiasi irrigatore Serie 590GF per un'escursione di 15,2 cm
- Pressione massima: 5,2 bar

Torrette 570SR-6 e 570SR-18

- Attacco filettato maschio 12,7 mm per installazione sulla raccorderia
- Pressione massima: 5,2 bar
- Altezza: 15,2 cm e 45,7 cm



SPECIFICHE PER GLI ORDINATIVI SERIE 690

UGELLI SERIE 590GF

590GF-XX

Numero Modello	Descrizione
590GF-4	Torretta 10,2 cm
590GF-6	Torretta 15,2 cm
590GF-12	Torretta 30,5 cm

toro.com

©2024 The Toro Company.
Reservados todos los derechos.
24-326-IT

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apportare modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al proprio distributore di zona.

