



LYNX® SMART SATELLITE PROGRAMMATEUR DE TERRAIN

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE. DES FONCTIONS INTELLIGENTES.

CARACTÉRISTIQUES

Sous son look familier, le tout nouveau satellite LYNX Smart est conçu pour améliorer les performances et la fiabilité. Prenant la relève du système abouti Network VP®/Network VP®e, le LYNX Smart satellite ajoute des communications améliorées avec le système de gestion centralisée LYNX et assure l'intégration avec les capteurs de terrain afin d'enrichir et d'éclairer votre prise de décision. Le LYNX Smart Satellite est aussi entièrement compatible avec les systèmes Network VP®/Network VP®e et Network 8000® comme complément ou remplacement.

■ INTERFACE UTILISATEUR AMÉLIORÉE

Des touches fléchées familières et un bouton de sélection permettent de naviguer à travers les options de menus sur un écran rétro-éclairé élargi à six lignes. Les opérations manuelles et de diagnostic sont simples, productives et intuitives.

■ COMMUNICATIONS SANS FIL AMÉLIORÉES

Une nouvelle radio numérique avec modem intégré offre une meilleure intégrité du signal de communication, de nouvelles informations de diagnostic et des options de commande.

■ KIT D'ENTRÉE DE CAPTEUR EN OPTION

Conçu pour intégrer le nouveau kit d'entrée de capteur, permettant au système local ou centralisé LYNX de réagir en réponse aux informations provenant de n'importe où sur le terrain.

■ PLUS TOUTES LES FORMIDABLES CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU VP

Gestion du débit, détection du courant et réponse d'alarme au niveau des voies, durées d'arrosage à la seconde près, fonctionnement multimanuel de groupe, programmes de base, avancés et personnalisés, prise en charge multilingue.

■ LES PERFORMANCES AU CŒUR DE LA CONCEPTION

Un microprocesseur plus rapide et une mémoire accrue pour offrir des performances élevées aujourd'hui et la capacité d'évoluer à l'avenir.

■ LA FIABILITÉ AU CŒUR DE LA CONCEPTION

Le nombre réduit de câbles et connecteurs, les métaux anti-corrosion, les couvercles aérés des cartes de circuits imprimés et la distribution de puissance simplifiée contribuent à une meilleure fiabilité.



Les robustes colonnes en plastique sont proposées en trois couleurs personnalisées pour aider les satellites à se fondre dans leur environnement naturel. (Sable, écorce ou vert.)



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES

SATELLITE LYNX SMART
VU DE L'INTÉRIEUR

- Couverts transparents et aérés sur les cartes de circuits imprimés : protection contre les insectes et la corrosion
- Pièces métalliques plaquées et en Acier Inoxydable : résistance supplémentaire à la corrosion
- Voyants à LED : confirmation du bon fonctionnement et informations de diagnostic pour aider au dépannage
- Connecteurs blindés : connexions sûres et fiables entre les composants

INTERFACE UTILISATEUR
AMÉLIORÉE

- Écran rétro-éclairé à contraste élevé
- Navigation intuitive
- Processeur et mémoire pour de hautes performances et en vue d'améliorations futures



KIT D'ENTRÉE DE CAPTEUR

SMRT-SEN-BRD-KIT

Pression, débit, pluie, état et température. Comprend 8 sorties de voies et 7 entrées de capteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPÉRATIONNELLES

- Fonctionne comme programmeur autonome ou sous la gestion d'un ordinateur central exploitant le système de gestion centralisée LYNX ou SitePro
- Supporte les communications câblées ou radio
- Entièrement bidirectionnel
- Durée d'arrosage à la seconde près
- Prise en charge dans 7 langues : anglais, espagnol, français, italien, chinois, coréen et japonais
- 64 programmes d'arrosage
- Programmes de base, avancés et personnalisés
- Cycle automatique des voies
- Pourcentage de réglage de 1 % à 900 %
- Chaque sortie peut être définie comme voie d'arrosage ou interrupteur pour une application générale
- La mémoire non-volatile conserve les informations sur le programme et les réglages du satellite en l'absence d'alimentation ; la pile de secours permet de sauvegarder la date et l'heure

- 16 à 64 voies par modules de 16 voies ; contrôle individuel des voies et possibilité d'utiliser jusqu'à 32 voies simultanément
- Rétrocompatible avec les systèmes à satellites SitePro/Network VP et SitePro/Network VPe, également rétrocompatible avec :
 - SitePro
 - Réseau 8000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Homologation UL et CEE
- Puissance d'alimentation
 - 108 V CA à 132 V CA, 60 Hz
 - 0,20 A (sans charge) 115 V CA
 - 1,2 A (charge max.) 115 V CA
 - 216 V CA à 264 V CA, 50 Hz
 - 0,10 A (sans charge) 230 V CA
 - 0,60 A (charge max.) 230 V CA
- Puissance de sortie
 - 24 V CA 3 A (charge totale max.)

DIMENSIONS

- Boîtier plastique :
 - 43,2cm L x 101,6cm H x 40,6cm P

TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Température de service : -9 °C à 60 °C
- Température de stockage : -30 °C à 65 °C
- Humidité : HR 0 % à 95 % (sans condensation)

OPTIONS

- Protection contre les surtensions
- Kit d'entrée de capteur

GARANTIE

- Deux ans

RÉFÉRENCE PRODUIT DE LYNX SMART SATELLITE

KIT DE MISE À NIVEAU NETWORK LTC PLUS À NETWORK VP

118-0038

Contenu du kit

Façade Network VP, module de synchronisation amélioré, panneau de distribution de puissance, câble et matériel

LYNX® SMART SATELLITE

300-0XXY6ZSA

Description	Configuration	Boîtier	Sortie	Communication	Options
300	XX	Y	6	Z	S
300—Lynx Smart Satellite	16—16 voies 32—32 voies 48—48 voies 64—64 voies	P—Plastique, vert T—Sable du désert B—Écorce d'arbre	6—Électrique 24 V CA	M—Modem câblé bidirectionnel R—Système radio H—Radio et câble combinés	3—Bornier gros calibre avec interrupteurs 4—Bornier gros calibre avec protection et interrupteurs supplémentaires

Exemple : Pour commander un LYNX Smart Satellite doté d'un modem câblé bidirectionnel à 48 voies, avec bornier gros calibre, haute protection contre les surtensions et interrupteurs, la référence serait : **300-048P6M4A**

toro.com

©2024 The Toro Company.
Reservados todos los derechos.
24-312-FR

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties.

toro.com

