

DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL



EL FUTURO DEL CUIDADO DEL CÉSPED Y DE SU NEGOCIO ESTÁ AQUÍ. EXPERIMENTE UNA REVOLUCIÓN EN EL CUIDADO DEL CÉSPED.

Existe una revolución nacida de 100 años de perfeccionamiento en el cuidado del césped. Impulsadas por el sistema de baterías HyperCell® desarrollado por Toro, estas máquinas ofrecen tiempo de operación para todo el día. Ya que están fabricadas sobre plataformas acreditadas, usando las cubiertas TURBO FORCE®, cuente con la calidad y el desempeño confiables que Toro proporciona constantemente. Experimente una revolución en la manera en que los profesionales cuidan el césped.



GRAN POTENCIA

La misma potencia anticipada de un motor de gasolina pero con entrega constante de potencia.



INTEGRACIÓN CON HORIZON360

La funcionalidad básica de Horizon360 es estándar en los modelos Revolution y le permite verificar los datos y el estado de la batería de la máquina.



SUPERE A LA LUZ DEL DÍA

Las baterías HyperCell se comunican entre sí para establecer una prioridad en la eficiencia y larga duración, dándole la potencia para completar el trabajo.



CONFIABILIDAD TODO EL DÍA, CADA DÍA

Sin más ajustes de válvulas, cambios de aceite y manejo del filtro de aire. Celebre la confiabilidad y la larga vida útil de HyperCell.

CORTACÉSPEDES GRANDSTAND® CON OPERARIO DE PIE								CORTACÉSPEDES Z MASTER® CON RADIO DE GIRO CERO																
												DESCARGA TRASERA		Sistema de suspensión MyRIDE®										
18562		18560		18564		18748		18752		18760		18762		18765										
SISTEMA ELÉCTRICO																								
Batería	HyperCell				HyperCell				HyperCell															
Cantidad de baterías	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10											
Capacidad de la batería	18.4 kWh	18.4 kWh	18.4 kWh	18.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh	23.4 kWh											
Tiempo de operación (horas)	De 4 a más de 7	De 4 a más de 7	De 4 a más de 7	De 4 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7	De 4.5 a más de 7											
Tiempo de carga (horas)	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8											
Tipo de carga	1.2 kW 120 V				3.3 kW disponible en el verano de 2024; también compatible con 1.2 kW 120 V estándar																			
TRACCIÓN																								
Transmisión	Juego de engranes planetario				Juego de engranes planetario																			
Motor	Alto torque comercial				Alto torque comercial																			
CUBIERTAS DE CORTE																								
Tamaño de la cubierta	122 cm (48 pulg.)	► 132 cm (52 pulg.)	152 cm (60 pulg.)	122 cm (48 pulg.)	► 132 cm (52 pulg.)	► 152 cm (60 pulg.)	► 152 cm (60 pulg.)	152 cm (60 pulg.)																
Unidad de corte	TURBO FORCE® de calibre 7				TURBO FORCE® de calibre 7																			
Profundidad de la cubierta	14 cm (5.5 pulg.)				14 cm (5.5 pulg.)																			
Carcasas de husillo	Aluminio fundido con retenedor de cuchilla con diámetro de 22.9 cm (9 pulg.)				Aluminio fundido con retenedor de cuchilla con diámetro de 22.9 cm (9 pulg.)																			
Altura de corte	3.8-12.7 cm en incrementos de 0.6 cm (1.5-5.0 pulg. en incrementos de 0.25 pulg.)				3.8-14.0 cm en incrementos de 0.6 cm (1.5-5.5 pulg. en incrementos de 0.25 pulg.)																			
Cuchillas	Acero sometido a tratamiento térmico de 0.5 cm (0.204 pulg.)				Acero sometido a tratamiento térmico de 0.5 cm (0.204 pulg.)																			
Velocidad de la punta de la cuchilla	Ajustable				Ajustable																			
Elevación eléctrica de la cubierta	N/A				Opcional																			
Motor	Alto torque comercial de montaje medio				Alto torque comercial de montaje medio																			
Ajuste del rastrillo	Sí				Sí																			
CARACTERÍSTICAS																								
Sistema de suspensión MyRIDE®	N/A				N/A				N/A				► Estándar											
Asiento del operador	N/A				Suspensión con comodidad de lujo con apoyabrazos				Suspensión con comodidad de lujo con apoyabrazos				► Estándar											
Velocidad máxima de la unidad de tracción (anunciada)	16.1 km/h (10 MPH)				17.7 km/h (11 MPH)				17.7 km/h (11 MPH)				► Estándar											
Control de velocidad de tracción máxima	Sí – 7 configuraciones de velocidad				Sí – 7 configuraciones de velocidad				Sí – 7 configuraciones de velocidad				► Estándar											
Neumáticos de tracción	Super Turf 50.8 x 25.4 – 25.4 cm (20 x 10 – 10 pulg.)				Super Turf 61 x 24.1 – 30.5 cm (24 x 9.5 – 12 pulg.)	► Super Turf 61 x 26.7 – 30.5 cm (24 x 10.5 x 12 pulg.)	► Super Turf 61 x 30.5 – 30.5 cm (24 x 12 x 12 pulg.)	Super Turf 50.8 x 25.4 – 25.4 cm (20 x 10 – 10 pulg.)				Super Turf 61 x 24.1 – 30.5 cm (24 x 9.5 – 12 pulg.)												
Ruedas de tracción	Acero negro				Acero negro				Acero negro				► Estándar											
Ruedas guía frontales	Semineumáticas que no se desinflan de 27.9 x 10.2 – 12.7 cm (11 x 4 – 5 pulg.)				Semineumáticas que no se desinflan de 33 x 16.5 – 15.2 cm (13 x 6.5 – 6 pulg.)				Semineumáticas que no se desinflan de 33 x 16.5 – 15.2 cm (13 x 6.5 – 6 pulg.)				► Estándar											
Tecnología	Medidor de horas, USB, Horizon360 incluidos				Medidor de horas, USB, Horizon360 incluidos				Medidor de horas, USB, Horizon360 incluidos				► Estándar											
Perfil ROPS/tipo de pasador	N/A				Tubo cuadrado/pasador con cuerda de seguridad				Tubo cuadrado/pasador con cuerda de seguridad				► Estándar											
Rodillera	Durable de lujo				N/A				N/A				► Estándar											
Plataforma del operador	Plegable con almohadillas parachoques				N/A				N/A				► Estándar											
Luces LED	Estándar				Estándar				Estándar				► Estándar											
Freno de mano	Integrado en la transmisión; automático				Integrado en la transmisión; automático				Integrado en la transmisión; automático				► Estándar											
Capacidad para Horizon360	Sí				Sí				Sí				► Estándar											
Garantía del cortacésped*	5 años – 1200 horas, 2 años – sin límite de horas				5 años, 1250 horas; 2 años, sin límite de horas				5 años, 1250 horas; 2 años, sin límite de horas				► Estándar											
PESOS Y MEDIDAS																								
Peso	503.0 kg	1109 lb	507.0 kg	1118 lb	525.0 kg	1156 lb	614.2 kg	1354 lb	620.1 kg	1367 lb	626.4 kg	1381 lb	626.4 kg	1381 lb	662.7 kg	1461 lb								
Altura de ROPS (plegada)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	117.6 cm	46.3 pulg.	117.6 cm	46.3 pulg.	118.6 cm	46.7 pulg.	118.6 cm	46.7 pulg.	126.7 cm	49.9 pulg.								
Altura de ROPS (erguida)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	181.9 cm	71.6 pulg.	181.9 cm	71.6 pulg.	183.1 cm	72.1 pulg.	183.1 cm	72.1 pulg.	183.1 cm	72.1 pulg.								
Ancho del espacio libre de la cubierta	126.0 cm	49.6 pulg.	136.7 cm	53.8 pulg.	157.0 cm	61.8 pulg.	132.6 cm	52.2 pulg.	141.2 cm	55.6 pulg.	153.4 cm	60.4 pulg.	153.4 cm	60.4 pulg.	153.4 cm	60.4 pulg.								
Ancho del deflector	161.5 cm	63.6 pulg.	172.2 cm	67.8 pulg.	192.5 cm	75.8 pulg.	160.3 cm	63.1 pulg.	170.7 cm	67.2 pulg.	191.0 cm	75.2 pulg.	191.0 cm	75.2 pulg.	191.0 cm	75.2 pulg.								
Longitud (plataforma levantada)	154.9 cm	61.0 pulg.	154.9 cm	61.0 pulg.	164.6 cm	64.8 pulg.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
Longitud	192.5 cm	75.8 pulg.	192.5 cm	75.8 pulg.	200.4 cm	78.9 pulg.	207.3 cm	81.6 pulg.	207.3 cm	81.6 pulg.	207.3 cm	81.6 pulg.	207.3 cm	81.6 pulg.	207.3 cm	81.6 pulg.								

*La garantía no incluye la batería. Consulte a su distribuidor local Toro o consulte el Manual del propietario para conocer los detalles completos de la garantía.

► = Característica mejorada