

DU DÉBUT À LA FIN



HORIZON360
CONTRACTOR BUSINESS SOFTWARE

COMPATIBLE

LE FUTUR DE L'ENTRETIEN DES GAZONS ET DE VOTRE COMMERCE EST ICI. VIVEZ UNE RÉVOLUTION DE L'ENTRETIEN DES PELOUSES.

Cette révolution se produit après avoir consacré 100 ans à perfectionner l'entretien des pelouses. Alimentées par le système de batteries HyperCell® développé par Toro, ces unités fonctionnent toute la journée. Puisqu'elles sont construites sur des plateformes éprouvées et qu'elles utilisent des plateaux de coupe TURBO FORCE®, vous pouvez vous fier à la qualité et à la performance constantes des produits de Toro. Vivez une révolution de la manière dont les professionnels entretiennent les pelouses.



PIUSSANCE REMARQUABLE

La même puissance anticipée d'un moteur à essence, mais avec une puissance fournie constante.



INTÉGRATION HORIZON360

Les fonctions de base de Horizon360 sont offertes de série sur les modèles Revolution et vous permettent de vérifier les données et l'état de la batterie de l'unité.



DURÉE ENCORE PLUS LONGUE

Les batteries HyperCell communiquent entre elles pour accorder la priorité à l'efficacité et à une durée utile prolongée et vous fournir la puissance pour accomplir vos tâches.



FIABILITÉ TOUTE LA JOURNÉE, JOUR APRÈS JOUR

Plus aucun réglage de soupape, de vidange d'huile ou de gestion de filtre à air. Dites bonjour à la fiabilité et à l' excellente longévité des batteries HyperCell.

	TONDEUSES À CONDUCTEUR DÉBOUT GRANDSTAND®				TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE NUL Z MASTER®								À ÉJECTION ARRIÈRE	SYSTÈME DE SUSPENSION MyRIDE®										
	18562	18560	18564	18748	18752	18760	18762	18765																
SYSTÈME D'ALIMENTATION																								
Batterie	HyperCell				HyperCell																			
Quantité de batteries	8	8	8	10	10	10	10	10																
Capacité de la batterie	18,4 kWh	18,4 kWh	18,4 kWh	23,4 kWh	23,4 kWh	23,4 kWh	23,4 kWh	23,4 kWh																
Durée de fonctionnement (heures)	De 4 à plus de 7	De 4 à plus de 7	De 4 à plus de 7	De 4,5 à plus de 7	De 4,5 à plus de 7	De 4,5 à plus de 7	De 4,5 à plus de 7	De 4,5 à plus de 7																
Durée de recharge (heures)	12	12	12	8	8	8	8	8																
Type de charge	1,2 kW 120 V				3,3 kW disponible à l'été 2024; aussi compatible avec 1,2 kW 120 V de série																			
TRACTION																								
Transmission	Train planétaire				Train planétaire																			
Moteurs	Couple commercial élevé				Couple commercial élevé																			
PLATEAUX DE COUPE																								
Taille du plateau de coupe	122 cm (48 po)	► 132 cm (52 po)	152 cm (60 po) Éjection arrière	122 cm (48 po)	► 132 cm (52 po)	► 152 cm (60 po)	► 152 cm (60 po)	152 cm (60 po)																
Plateau de coupe	TURBO FORCE® en acier de calibre 7				TURBO FORCE® en acier de calibre 7																			
Profondeur du plateau de coupe	14 cm (5,5 po)				14 cm (5,5 po)																			
Boîtiers d'arbre	22,9 cm (9 po) de diamètre, aluminium coulé avec dispositif de retenue de la lame				22,9 cm (9 po) de diamètre, aluminium coulé avec dispositif de retenue de la lame																			
Hauteur de coupe	3,8 à 12,7 cm (incrément de 0,6 cm) (1,5 à 5,0 po [incréments de 0,25 po])				3,8 à 14,0 cm (incrément de 0,6 cm) (1,5 à 5,5 po [incréments de 0,25 po])																			
Lames	0,5 cm (0,204 po), acier trempé				0,5 cm (0,204 po), acier trempé																			
Vitesse d'extrémité de lame	Réglable				Réglable																			
Système de levage électrique du plateau de coupe	S.O.				Optionnel																			
Moteurs	Couple commercial élevé en position centrale				Couple commercial élevé en position centrale																			
Réglage de l'inclinaison	Oui				Oui																			
CARACTÉRISTIQUES																								
Système de suspension MyRIDE®	S.O.				S.O.												► De série							
Siège du conducteur	S.O.				Dossier de luxe à suspension confortable avec accoudoirs																			
Vitesse max. de l'unité de traction (annoncée)	16,1 km/h (10 mi/h)				17,7 km/h (11 mi/h)																			
Contrôle de la vitesse de traction max.	Oui – 7 réglages de la vitesse				Oui – 7 réglages de la vitesse																			
Pneus pour roues motrices	Super Turf 50,8 x 25,4-28,4 cm (20 x 10-10 po)				Super Turf 61 x 24,1-30,5 cm (24 x 9,5-12 po)	► Super Turf 61 x 26,7-30,5 cm (24 x 10,5-12 po)	► Super Turf 61 x 30,5-30,5 cm (24 x 12-12 po)																	
Roues motrices	Acier noir				Acier noir																			
Pneus pivotants avant	Semi-pneumatiques anticrevaison 27,9 x 10,2-12,7 cm (11 x 4-5 po)				Semi-pneumatiques anticrevaison 33 x 16,5-15,2 cm (13 x 6,5-6 po)																			
Technologie	Horomètre, USB, Horizon360 compris				Horomètre, USB, Horizon360 compris																			
Type de ROPS/goupille	S.O.				Tube carré/goupille avec cordon																			
Genouillère	De luxe durable				S.O.																			
Plateforme du conducteur	Pliable avec coussins de pare-chocs				S.O.																			
Phares à DEL	De série				De série																			
Frein de stationnement	Intégré à la boîte de vitesses – automatique				Intégré à la boîte de vitesses – automatique																			
Capacité Horizon360	Oui				Oui																			
Garantie sur la tondeuse*	5 ans/1 200 heures; aucune limite d'heures pendant 2 ans				5 ans/1 250 heures; aucune limite d'heures pendant 2 ans																			
POIDS ET MESURES																								
Poids	503,0 kg	1 109 lb	507,0 kg	1 118 lb	525,0 kg	1 156 lb	614,2 kg	1 354 lb	620,1 kg	1 367 lb	626,4 kg	1 381 lb	626,4 kg	1 381 lb	662,7 kg	1 461 lb								
Hauteur du cadre ROPS (plié)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	117,6 cm	46,3 po	117,6 cm	46,3 po	118,6 cm	46,7 po	118,6 cm	46,7 po	126,7 cm	49,9 po								
Hauteur du cadre ROPS (droit)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	181,9 cm	71,6 po	181,9 cm	71,6 po	183,1 cm	72,1 po	183,1 cm	72,1 po	183,1 cm	72,1 po								
Largeur de dégagement du plateau de coupe	126,0 cm	49,6 po	136,7 cm	53,8 po	157,0 cm	61,8 po	132,6 cm	52,2 po	141,2 cm	55,6 po	153,4 cm	60,4 po	153,4 cm	60,4 po	153,4 cm	60,4 po								
Largeur du déflecteur	161,5 cm	63,6 po	172,2 cm	67,8 po	192,5 cm	75,8 po	160,3 cm	63,1 po	170,7 cm	67,2 po	191,0 cm	75,2 po	191,0 cm	75,2 po	191,0 cm	75,2 po								
Longueur (plateforme soulevée)	154,9 cm	61,0 po	154,9 cm	61,0 po	164,6 cm	64,8 po	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.								
Longueur	192,5 cm	75,8 po	192,5 cm	75,8 po	200,4 cm	78,9 po	207,3 cm	81,6 po	207,3 cm	81,6 po	207,3 cm	81,6 po	207,3 cm	81,6 po	207,3 cm	81,6 po								

* La garantie ne comprend pas la batterie. Consultez votre dépositaire local Toro ou consultez le manuel d'utilisation pour obtenir tous les détails relatifs à la garantie.

► = Caractéristique de gamme supérieure